

## FICHA TÉCNICA

### Papel Semigloss /Permanente a base Agua / Liner Amarillo

GLOB027

#### Frontal

##### **Papel Semigloss**

Un papel blanco sin pasta de madera con una cara estucada.

Color	Blanco	
Peso Básico	80 ( $\pm 2$ )g/m <sup>2</sup>	ISO-536
Espesor	68 ( $\pm 2$ ) $\mu$	ISO-534

#### Adhesivo

##### **Permanente a base agua.**

Un adhesivo permanente acrílico a base de agua que proporciona buena adherencia y pegajosidad a una amplia variedad de sustratos, incluidas superficies apolares. Cumple con FDA 175.105, recomendado en alimentos secos y no grasos.

Tack Inicial	8	N/25mm	FTM9
Despegado 90°	6	N/25mm	FTM2
Mínimo de Aplicación de Temperatura	+5 °C		
Temperatura de Servicio	-20 °C to 70°C		

#### Liner

##### **Glassine siliconado por una cara.**

Color	Amarillo	
Peso Básico	60 ( $\pm 2$ )g/m <sup>2</sup>	ISO-536
Espesor	50 ( $\pm 2$ ) $\mu$	ISO-534

#### Aplicación

Adecuado para fines generales, incluidas etiquetas promocionales y de identificación que requieren impresión multicolor.

#### Métodos de impresión

Proporciona muy buena capacidad de impresión en la mayoría de las tecnologías de impresión convencionales, incluida la flexografía UV y la tipografía UV a base de agua. Buenas propiedades de troquelado y decapado.

#### Tiempo de vida

1 año si se almacena en las siguientes condiciones:

- Almacenar en un lugar fresco y seco, mantener el material en su embalaje original cuando no se utilice.
- Temperatura 23±2°C.
- Humedad 50±5%
- Mantener alejado de la luz solar directa.

- Los datos anteriores generalmente han sido probados en nuestro propio laboratorio, pero no representan una garantía para todos los fines. Para garantizar el uso correcto de nuestros productos, siempre se recomienda realizar más pruebas en los sustratos correspondientes para verificar el resultado