

FICHA TÉCNICA

Papel Semigloss /Permanente a base de caucho / Liner Amarillo

GLOB027H

Frontal

Papel Semigloss

Un papel blanco sin pasta de madera con una cara estucada.

Color	Blanco	
Peso Básico	80 (± 2)g/m ²	ISO-536
Espesor	68 (± 2) μ	ISO-534

Adhesivo

Permanente a base de caucho

Un adhesivo permanente termofusible a base de caucho que proporciona una excelente adherencia y pegajosidad a una amplia variedad de sustratos, incluidas superficies apolares.

Tack Inicial	≥ 15 N/25mm	FTM9
Despegado 90°	≥ 8 N/25mm	FTM2
Mínimo de Aplicación de Temperatura	+5 °C	
Temperatura de Servicio	-20 °C to 70°C	

Liner

Glassine siliconado por una cara.

Color	Amarillo	
Peso Básico	62 (± 2)g/m ²	ISO-536
Espesor	50 (± 2) μ	ISO-534

Aplicación

Adecuado para fines generales, incluidas etiquetas promocionales y de identificación que requieren impresión multicolor..

Métodos de impresión

Proporciona muy buena imprimibilidad en la mayoría de las tecnologías de impresión convencionales, incluidas UV Flexo, UV Letterpress y buenas propiedades de troquelado y decapado.

Tiempo de vida

1 año si se almacena en las siguientes condiciones:

- Almacenar en un lugar fresco y seco, mantener el material en su embalaje original cuando no se utilice.
- Temperatura 23±2°C.
- Humedad 50±5%
- Mantener alejado de la luz solar directa.

- Los datos anteriores generalmente han sido probados en nuestro propio laboratorio, pero no representan una garantía para todos los fines. Para garantizar el uso correcto de nuestros productos, siempre se recomienda realizar más pruebas en los sustratos correspondientes para verificar el resultado