

## **FICHA TÉCNICA**

### **Vinilo Destructible/ Base Solvente Permanente/ Liner Blanco**

**GLOB120**

#### **Frontal**

##### **Vinilo Destructible**

Una película de vinilo fundido de color blanco mate que se romperá con cualquier intento de quitar la etiqueta después de aplicarla sobre el sustrato.

Color	Blanco Mate	
Peso Básico	130 ( $\pm 2$ )g/m <sup>2</sup>	ISO-536
Espesor	70 ( $\pm 2$ ) $\mu$	ISO-534

#### **Adhesivo**

##### **Base Solvente Permanente**

Un adhesivo permanente solvente transparente para aplicaciones industriales de uso general, que proporciona buena adherencia inicial y adhesión a una amplia variedad de sustratos, incluidos los de energía superficial de media a baja.

Tack Inicial	$\geq 7$	N/25mm	FTM9
Despegado 90°	$\geq 5$	N/25mm	FTM2
Mínimo de Aplicación de Temperatura	+5 °C		
Temperatura de Servicio	-5 °C to 40°C		

#### **Liner**

##### **De un lado siliconado Papel Arte.**

Color	Blanco	
Peso Básico	80 ( $\pm 2$ )g/m <sup>2</sup>	ISO-536
Espesor	68 ( $\pm 2$ ) $\mu$	ISO-534

#### **Aplicación**

Es una película frangible diseñada específicamente para etiquetado de seguridad, se debe tener especial cuidado en el proceso de troquelado y decapado.

#### **Métodos de impresión**

Se puede imprimir con la mayoría de las impresiones convencionales, como flexográfica y tipográfica UV.

#### **Tiempo de vida**

6 meses si se almacena en las siguientes condiciones:

- Almacenar en un lugar fresco y seco, mantener el material en su embalaje original cuando no se utilice.
- Temperatura 23±2°C.
- Humedad 50±5%
- Mantener alejado de la luz solar directa.

- Los datos anteriores generalmente han sido probados en nuestro propio laboratorio, pero no representan una garantía para todos los fines. Para garantizar el uso correcto de nuestros productos, siempre se recomienda realizar más pruebas en los sustratos correspondientes para verificar el resultado