

## FICHA TÉCNICA

### OPP Transparente/Adhesivo Permanente/ Liner Blanco

GLOB122

#### Frontal

##### **OPP TRANSPARENTE**

una película de polipropileno transparente orientada biaxialmente con revestimiento imprimible.

Color	/		
Peso Básico	45 ( $\pm 2$ )g/m <sup>2</sup>	ISO-536	
Espesor	50 ( $\pm 2$ ) $\mu$	ISO-534	

#### Adhesivo

##### **Permanente a base Agua**

Un adhesivo permanente acrílico a base de agua que proporciona buena adherencia y pegajosidad a una amplia variedad de sustratos, incluidas superficies apolares. Cumple con FDA 175.105, recomendado en alimentos secos y no grasos.

Tack Inicial	$\geq 8$ N/25mm	FTM9	
Despegado 90°	$\geq 6$ N/25mm	FTM2	
Mínimo de Aplicación de Temperatura	+5 °C		
Temperatura de Servicio	-20 °C to 80°C		

#### Liner

##### **Glassine siliconado por una cara**

Color	White		
Peso Básico	60 ( $\pm 2$ )g/m <sup>2</sup>	ISO-536	
Espesor	50 ( $\pm 2$ ) $\mu$	ISO-534	

#### Aplicación

Este material es resistente a la humedad y la grasa y es adecuado para una amplia variedad de propósitos, incluidas etiquetas de identificación promocionales para cosméticos, perfumes y bebidas.

#### Métodos de impresión

Proporciona muy buena capacidad de impresión en la mayoría de las tecnologías de impresión convencionales, incluidas UV Flexo, UV tipografía y UV Offset.

#### Tiempo de vida

1 año si se almacena en las siguientes condiciones:

- Almacenar en un lugar fresco y seco, mantener el material en su embalaje original cuando no se utilice.
- Temperatura 23±2°C.
- Humedad 50±5%
- Mantener alejado de la luz solar directa.

- 
- Los datos anteriores generalmente han sido probados en nuestro propio laboratorio, pero no representan una garantía para todos los fines. Para garantizar el uso correcto de nuestros productos, siempre se recomienda realizar más pruebas en los sustratos correspondientes para verificar el resultado