

FICHA TÉCNICA

GLOB767

OPP Blanco Brillante (TC)/ Permanente a Base Agua/ Liner PET 30µm

Frontal

OPP Blanco Brillante

Película blanca de polipropileno orientada biaxialmente con revestimiento imprimible.

Color	Blanco	
Peso Básico	45 (±2)g/m²	ISO-536
Espesor	60 (±2)µ	ISO-534

Adhesivo

Permanente a Base Agua

Un adhesivo permanente Acrílico a base agua que proporciona buena adherencia y pegajosidad a una amplia variedad de sustratos, incluida la superficie apolar. Cumple con FDA 175.105, recomendado en alimentos secos y no grasos.

Tack Inicial	≥8 N/25mm	FTM9
Despegado 90º	≥6 N/25mm	FTM2
Mínimo de Aplicación de Temperatura	+5 °C	
Temperatura de Servicio	-20 °C to 80°C	

Liner

Liner de poliéster transparente que aporta una suavidad óptima a la capa adhesiva.

Color	Transparente	
Peso Básico	42 (±2)g/m²	ISO-536
Espesor	30(±2)µ	ISO-534

Aplicación

Este material es resistente a la humedad y la grasa y es adecuado para una amplia variedad de propósitos, incluidas etiquetas de identificación promocionales para cosméticos, perfumes y bebidas. El liner permite una aplicación constante y a alta velocidad.

Métodos de impresión

Proporciona muy buena capacidad de impresión en la mayoría de las tecnologías de impresión convencionales, incluidas la Flexografía UV y UV Letterpress. Buenas propiedades de troquelado y decapado.

Tiempo de Vida

1 año si se almacena en las siguientes condiciones:

- Almacenar en un lugar fresco y seco, mantener el material en su embalaje original cuando no se utilice
- Temperatura 23±2°C .
- Humedad 50 ±5%.
- Mantener alejado de la luz solar directa.

● Los datos anteriores generalmente han sido probados en nuestro propio laboratorio, pero no representan una garantía para todos los fines. Para garantizar el uso correcto de nuestros productos, siempre se recomienda realizar más pruebas en los sustratos correspondientes para verificar el resultado