

FICHA TÉCNICA

OPP Metalizado/Adhesivo Permanente/ Liner Blanco

GLOB922

Frontal

OPP Metalizado

Una película de polipropileno metalizada brillante orientada biaxialmente con revestimiento imprimible.

Color	Plata	
Peso Básico	45 (± 2)g/m ²	ISO-536
Espesor	50 (± 2) μ	ISO-534

Adhesivo

Permanente a base Agua

Un adhesivo permanente acrílico a base de agua que proporciona buena adherencia y pegajosidad a una amplia variedad de sustratos, incluida la superficie apolar. Cumple con FDA 175.105, recomendado en alimentos secos y no grasos.

Tack Inicial	≥ 8 N/25mm	FTM9
Despegado 90°	≥ 6 N/25mm	FTM2
Mínimo de Aplicación de Temperatura	+5 °C	
Temperatura de Servicio	-20 °C to 80°C	

Liner

Glassine siliconado por una cara.

Color	Blanco	
Peso Básico	62 (± 2)g/m ²	ISO-536
Espesor	50 (± 2) μ	ISO-534

Aplicación

Este material es resistente a la humedad y la grasa y es adecuado para una amplia gama de propósitos, incluidas llamativas etiquetas de identificación promocionales para cosméticos, perfumes y bebidas.

Métodos de impresión

Proporciona muy buena capacidad de impresión en la mayoría de las tecnologías de impresión convencionales, incluidas UV Flexo, UV Letterpress y UV Offset.

Tiempo de vida

1 año si se almacena en las siguientes condiciones:

- Almacenar en un lugar fresco y seco, mantener el material en su embalaje original cuando no se utilice.
- Temperatura 23±2°C.
- Humedad 50±5%
- Mantener alejado de la luz solar directa.

- Los datos anteriores generalmente han sido probados en nuestro propio laboratorio, pero no representan una garantía para todos los fines. Para garantizar el uso correcto de nuestros productos, siempre se recomienda realizar más pruebas en los sustratos correspondientes para verificar el resultado